ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Напольное покрытие из натуральной древесины: Инженерная доска HM Flooring

Дата: 11.11.2026 г.
Документ № ТП-НМ-2026

> **Инженерная доска HM Flooring** — современное многослойное напольное покрытие из натуральной древесины, сочетающее эстетику массивной доски и высокую стабильность геометрии при перепадах температуры и влажности в жилых и коммерческих помещениях.

1. Сводные технические характеристики

Параметр	Спецификация / Значение
Тип конструкции	Двухслойная (верхний слой из массива ценной породы + стабильное основание)
Нижний слой (основание)	Влагостойкая многослойная березовая / эвкалиптовая фанера
Порода древесины	Дуб / Американский орех (в зависимости от выбранного декора)
Толщина рабочего (ценного) слоя	1,5 – 3,0 мм
Общая толщина планки	12 – 14 мм (основные форматы: 12 / 13,5 / 14 мм)
Геометрия и форматы	Палубная доска (ширина 127–150 мм, длина 400–1200 мм); английская, французская и итальянская ёлка
Наличие фаски	Микрофаска с 4-х сторон (4V), подчеркивающая структуру каждой планки
Защитное покрытие	Износостойкий матовый или полуматовый УФ-лак (5–7 слоев)
Обработка поверхности	Гладкая шлифовка или легкое брашированиe
Сортировка древесины	Селект / Натур / Рустик
Тип соединения	Профиль «шип-паз» (плотная стыковка без щелей)
Способ укладки	Клеевой монтаж на подготовленное основание с применением эластичного паркетного клея
Совместимость с «тёплым полом»	Разрешена укладка на водяные и кабельные системы обогрева в стяжке (нагрев поверхности до +27 °C)
Расчётный срок эксплуатации	25 – 35 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

2. Эксплуатационные преимущества для объекта

- **Стабильность линейных размеров:** многослойная фанерная база минимизирует риск деформации при сезонных колебаниях влажности (рекомендуемая влажность в помещении 40–60%).
- **Готовность к укладке:** заводское финишное покрытие УФ-лаком не требует шлифовки и лакировки после завершения монтажных работ.
- **Ремонтопригодность:** возможность локальной реставрации и обновления защитного слоя в процессе эксплуатации.

Поставщик / Технический отдел

Ответственный представитель: _____ /
_____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

